

# RAMMSTEIN

## Información del producto Logotipo de Rammstein Estante de pared

### \*Roble\*

#### Pared trasera

**Material:** El material utilizado es un tablero de fibra de densidad media del fabricante de tableros FINSA con el nombre de "Fibracolor".

**Propiedades:** El fibracolor es un producto que contiene pigmentos a base de agua no tóxicos con una baja concentración de formaldehído se produce. Por lo tanto, garantiza una coexistencia perfecta y segura con el medio ambiente y es una alternativa ideal para su uso en espacios cerrados. El material no es resistente a la humedad y no es apto en ninguna forma para habitaciones húmedas o zonas con estrés climático. Evite exponer los paneles a condiciones de humedad y temperatura diferentes para cada uno de sus lados. Si no se tiene en cuenta, el material puede deformarse. En la producción se utilizan pigmentos naturales de alta resistencia, pero debe evitarse la luz solar directa para evitar la decoloración.

**Tratamiento de la superficie:** Todas las superficies visibles se tratan con AURO Cera de aceite desechable No. 125

**Limpieza:** Usar el agua sólo para ligar el polvo. Sólo use materiales de limpieza no abrasivos (no materiales activos o de microfibra)

**Cuidado de mantenimiento:** Dependiendo del recubrimiento final con p.ej. AURO Cuidado del suelo No. 437\*, Emulsión para el cuidado del suelo No. 431\* o Limpieza y cuidado del suelo de madera No. 661\*.

**Refrescante:** Dependiendo de la capa final, usar p.ej. AURO Cera de aceite desechable No. 125\* o Cera de cuidado No. 107\*.

#### Estante

**Material:** El material base es un laminado de cinco capas, sellado y cubierto con una cubierta de biofibra del fabricante de la tabla. Bloques de SWL Betriebs-GmbH El material básico está enchapado con chapa de roble usando el pegamento para chapas DORUS FU 406/1. La emisión de formaldehído es extremadamente baja, muy por debajo del valor máximo permitido para E1

**Características:** Evita exponer los paneles a diferentes condiciones de humedad y temperatura en cada uno de sus lados. Esto puede llevar a la deformación del material si no se tiene en cuenta.

**Tratamiento de la superficie:** Todas las superficies visibles son tratadas con AURO Cera de aceite desechable No. 125

**Limpieza:** Usar el agua sólo para ligar el polvo. Sólo use materiales de limpieza no abrasivos (no materiales activos o de microfibra).

**Cuidados de mantenimiento** :Dependiendo del recubrimiento final con p.ej. AURO Cuidado del suelo No. 437\*, Emulsión para el cuidado del suelo No. 431\* o Limpieza y cuidado del suelo de madera No. 661\*.

**Refrescante:** Dependiendo del recubrimiento final, utilice p.ej. AURO Cera de aceite desechable No. 125\* o Cera de cuidado No. 107\*.

### **Fijación de la estantería**

**Sujetadores:** Los cierres cerrados son muy versátiles. Sin embargo, la inspección básica en relación con el estado de la pared es responsabilidad del comprador. Una responsabilidad por esto está excluida en cualquier caso.

**Cargas:** La estantería puede ser cargada con un total de 10 kg. Deben evitarse las cargas puntuales.

