

RAMMSTEIN

Produktthinweise Rammstein Logo Wandregal *Eiche*

Rückwand

- Werkstoff:** Der verwendete Werkstoff ist eine mitteldichte Faserplatte des Plattenherstellers FINSA mit der Bezeichnung „Fibracoulour“
- Eigenschaften:** Fibracoulour ist ein Produkt, das mit ungiftigen Pigmenten auf Wasserbasis und mit einer geringen Formaldehydkonzentration hergestellt wird. Daher garantiert es eine perfekte und sichere Koexistenz mit der Umwelt und ist eine ideale Alternative für den Einsatz in geschlossenen Räumen.
Der Werkstoff ist nicht feuchtigkeitsbeständig und in keiner Form für Feuchträume oder klimatisch belastete Bereiche geeignet.
Vermeiden Sie, dass die Platten für jede ihrer Seiten unterschiedlichen Luftfeuchtigkeits- und Temperaturbedingungen ausgesetzt ist. Dies kann bei Nichtberücksichtigung zum Verziehen des Werkstoffes führen.
Bei der Herstellung werden hochfeste natürliche Pigmente verwendet, jedoch sollte eine direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden, um Verfärbungen zu vermeiden.
- Oberflächenbehandlung:** Sämtliche Sichtflächen sind behandelt mit AURO Einmalöl-Wachs Nr. 125
- Reinigung:** Wasser nur Staubbindend einsetzen. Nur nichtabrasive Putzmaterialien verwenden (keine Aktiv- oder Mikrofasermaterialien).
- Unterhaltungspflege:** Je nach Endbeschichtung mit z.B. AURO Bodenpflege Nr. 437*, Bodenpflege-Emulsion Nr. 431* oder Holzboden Reinigung und Pflege Nr. 661*.
- Auffrischung:** Je nach Endbeschichtung mit z.B. AURO Einmalöl-Wachs Nr. 125* oder Pflegewachs Nr. 107*.

Regal

- Werkstoff:** Der Grundwerkstoff ist eine fünffach verleimte Stäbchenplatte, abgesperrt und belegt mit Biofaserdeck des Plattenherstellers SWL Tischlerplatten Betriebs-GmbH
Der Grundwerkstoff ist furniert mit Eichenholz furnier unter Verwendung von DORUS FU 406/1 Furnierleim.
Äußerst geringe Formaldehydemmission, weit unterhalb des für E1 zulässigen Höchstwertes
- Eigenschaften:** Vermeiden Sie, dass die Platten für jede ihrer Seiten unterschiedlichen Luftfeuchtigkeits- und Temperaturbedingungen ausgesetzt ist. Dies kann bei Nichtberücksichtigung zum Verziehen des Werkstoffes führen.
- Oberflächenbehandlung:** Sämtliche Sichtflächen sind behandelt mit AURO Einmalöl-Wachs Nr. 125
- Reinigung:** Wasser nur Staubbindend einsetzen. Nur nichtabrasive Putzmaterialien verwenden (keine Aktiv- oder Mikrofasermaterialien).

Unterhaltungspflege:

Je nach Endbeschichtung mit z.B. AURO Bodenpflege Nr. 437*, Bodenpflege-Emulsion Nr. 431* oder Holzboden Reinigung und Pflege Nr. 661*.

Auffrischung:

Je nach Endbeschichtung mit z.B. AURO Einmalöl-Wachs Nr. 125* oder Pflegewachs Nr. 107*.

Befestigung des Regales

Befestigungsmittel.

Die beigefügten Befestigungsmittel sind sehr vielfältig einsetzbar. Die grundsätzliche Prüfung in Zusammenhang mit der Beschaffenheit der Wand obliegt jedoch dem Käufer. Eine Haftung ist dafür in jedem Fall ausgeschlossen.

Belastungen:

Das Regal kann insgesamt mit 10 Kg belastet werden. Dabei sind Punktlasten zu vermeiden.

